


Codering:	2022084GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 basisopname
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	SlimFix
Ingangsdatum verklaring	08-08-2022
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Rc [m ² K/W]	EPS/Isolatie Dikte [mm]	Dikte element zonder tengel [mm]
SlimFix 2.5 3/3	2,58	76	82
SlimFix 2.5 8/8	2,65	76	92
SlimFix 3.0 3/3	3,11	92	98
SlimFix 3.0 8/8	3,18	92	108
SlimFix 3.5 3/3	3,61	107	113
SlimFix 3.5 8/8	3,68	107	123
SlimFix 4.0 3/3	4,18	124	130
SlimFix 4.0 8/8	4,25	124	140
SlimFix 4.5 3/3	4,54	145	151
SlimFix 4.5 8/8	4,62	135	151
SlimFix 5.0 3/3	5,24	156	162
SlimFix 5.0 8/8	5,32	156	172
SlimFix 5.5 3/3	5,78	172	178
SlimFix 5.5 8/8	5,85	172	188
SlimFix 6.0 3/3	6,28	187	193
SlimFix 6.0 8/8	6,29	187	203
SlimFix 6.3 3/3	6,54	195	201
SlimFix 6.3 8/8	6,62	195	211
SlimFix 7.0 3/3	7,11	212	218
SlimFix 7.0 8/8	7,18	212	228

Element	Opbouw	Plaatje/Schema Opbouw
IsoBouw SlimFix Breedte 1020 mm		
Opbouw	Tengels 3 st. 19x29 Vurenhout	
	Bovenplaat 3 of 8 mm Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Isolatie 82-300mm EPS HR	
	Onderplaat 3 of 8 mm Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Breedte 1020 mm	

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat IsoBouw SlimFix Dakelement is toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van schroeven Ø 6 mm