


Eco50 Klik-vloerplaat





PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden
Breedte	1200 mm (1165 mm werkend)
Lengte	2000 mm (1965 mm werkend)
Isolatie	EPS-SE met een druksterkte van 100 kPa, met minimaal 50% gerecyclede EPS content o.b.v. Greenline 50/50
Randafwerking	Rondom met zelfzoekende randafwerking met klik-verbinding
Certificatie	LCA
ISDE-subsidie meldcode	KA18176

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN + MILIEUPRESTATIES

Dikte in mm	Platen per pak	Levertijd in werkdagen	Eco50 Klik-vloerplaat			
			R _D -waarde in m ² K/W*	Milieuprestaties***		
				MKI	CO ₂ -emissies	
					Paris proof	GWP
130	3	7	3,60	0,53	5	6,4
140	3	op aanvraag	3,85	0,57	6	6,8
150	3	op aanvraag	4,15	0,61	6	7,3
160	3	op aanvraag	4,40	0,65	7	7,8
170	2	op aanvraag	4,70	0,69	7	8,3
180	2	op aanvraag	5,00	0,73	7	8,8
200	2	op aanvraag	5,55	0,82	8	9,8
Prijs per m³**			257,00			

* R_D-waarde in m²K/W conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een projectspecifieke R_c-berekening

** Facturiatiemaat: 2000 x 1200 mm

***MKI=Milieu Kosten Index in € / m², Paris proof = CO₂-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO₂ eq /m², GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO₂ eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A1, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (febr. 2025). Zie ook uitleg pag. 5

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimfolie
Minimale orderregel	130 mm 5m ³ , rest op aanvraag (uitsluitend in volle pakketten)
Franco levering	Vanaf 15 m ³ , ongelost
Retourname reststukken	Zie pag. 4