


Unieke identificatie	IsoBouw PolyTop EPS 100 SE	
Aanduiding	EPS EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(70,90)1-CS(10)100- DS(N)5-DLT(1)5	
Toepassing	EPS Platen voor thermische isolatie voor het platte dak	
Naam en contactadres van de fabrikant	IsoBouw Systems bv Postbus 1 NL-5710 AA Someren Tel +31-(0)493-498111 email: <a href="mailto:info@isobouw.nl">info@isobouw.nl</a> <a href="http://www.isobouw.nl">www.isobouw.nl</a>	
<b>Aangegeven prestaties:</b>		
Product Norm	EN 13163:2012+A1:2015	
Systeem AVCP	Systeem 3	
Notified Body	NB 0751	
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Aangegeven prestatie</b>	
Warmteweerstand	Rd bij dikte $d_N^*$ $\lambda_D$ Dikte tolerantie	zie tabel/etiket 0,036 W/mK T(2)
Brandgedrag	Brandreactie R <sub>tF</sub>	E
Duurzaamheid van brandreactie	Duurzaamheid van brandreactie bij warmte, weersinvloeden, veroudering/degradatie **	NPD
Duurzaamheid van thermische weerstand	Rd bij dikte $d_N$ $\lambda_D$ Duurzaamheid van thermische weerstand bij warmte, weersinvloeden, veroudering/degradatie ***	zie tabel/etiket 0,036 W/mK NPD
Druksterkte	Druksterkte bij 10% vervorming	CS(10)100
Buigsterkte	Buigsterkte BS	BS 150 kPa
Treksterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlak TR	NPD
Duurzaamheid van druksterkte	Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering/degradatie, kruip bij drukbelasting	NPD
Waterdoorlatendheid	Wateropname door onderdompeling of door diffusie	NPD
Waterdampdoorlatendheid	Waterdamp transmissie	NPD
Contactgeluid transmissie index	Dynamische stijfheid Dikte Samendrukbaarheid	NPD NPD NPD
Continue smeulende verbranding	geen hEN testmethode beschikbaar	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	geen hEN testmethode beschikbaar	NPD
NPD = No Performance Determined = Geen Prestatie Bepaald		
<p>* Producten zonder uniforme dikte, zoals afschotisolatie, wordt alleen de warmtegeleidbaarheid <math>\lambda_D</math> gedeclareerd.  ** De brandprestatie van EPS neemt niet af met de tijd.  *** De thermische eigenschappen van EPS veranderen niet met de tijd.</p>		
<p>Someren 12-7-2024 (Vervangt alle voorgaande)</p>  <p>Ondertekend namens de fabrikant M. van de Burgt Algemeen Directeur</p>		

<b>d<sub>N</sub> mm</b>	<b>R<sub>D</sub> m<sup>2</sup>K/W</b>	<b>d<sub>N</sub> mm</b>	<b>R<sub>D</sub> m<sup>2</sup>K/W</b>
40	1,10	225	6,25
45	1,25	230	6,35
50	1,35	235	6,50
55	1,50	240	6,65
60	1,65	245	6,80
65	1,80	250	6,90
70	1,90	255	7,05
75	2,05	260	7,20
80	2,20	265	7,35
85	2,35	270	7,50
90	2,50	275	7,60
95	2,60	280	7,75
100	2,75	285	7,90
105	2,90	290	8,05
110	3,05	295	8,15
115	3,15	300	8,30
120	3,30	305	8,45
125	3,45	310	8,60
130	3,60	315	8,75
135	3,75	320	8,85
140	3,85	325	9,00
145	4,00	330	9,15
150	4,15	335	9,30
155	4,30	340	9,40
160	4,40	345	9,55
165	4,55	350	9,70
170	4,70	355	9,85
175	4,85	360	10,00
180	5,00	365	10,10
185	5,10	370	10,25
190	5,25	375	10,40
195	5,40	380	10,55
200	5,55	385	10,65
205	5,65	390	10,80
210	5,80	395	10,95
215	5,95	400	11,10
220	6,10		