

# Jackodur® Evo 300 Standard SF





## Extra milieuvriendelijke XPS isolatieplaten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Toepassing</b>             | Toepasbaar als perimeterisolatie, platdak, vloeren etc.       |
| <b>Breedte</b>                | 615 mm (600 mm werkend)                                       |
| <b>Lengte</b>                 | 1265 mm (1250 mm werkend)                                     |
| <b>Isolatiewaarde</b>         | $\lambda_D$ 0,032 (W/(m.K))                                   |
| <b>Druksterkte</b>            | 300 kPa   |
| <b>Oppervlakte</b>            | Glad, extrusieverdicht oppervlak                              |
| <b>Randafwerking</b>          | Met sponning rondom van 15 mm                                 |
| <b>ISDE-subsidie meldcode</b> | KA26275, geldend vanaf dikte 120 mm conform meldcodelijst RVO |

### LEVERINGSPROGRAMMA

| Dikte in mm | $R_D^*$ | Platen per pak | Pakken per pallet | Minimale afname | Totale m <sup>2</sup> (netto) | Levertijd in werkdagen (o.o.v.) | Prijs per m <sup>3</sup> ** |
|-------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 30          | 0,90    | 14             | 12                | 1 pak           | 10,5/pak                      | 5                               | 385,00                      |
| 40          | 1,25    | 10             | 12                | 1 pak           | 7,5/pak                       | 5                               |                             |
| 50          | 1,55    | 8              | 12                | 1 pak           | 6/pak                         | 5                               |                             |
| 60          | 1,85    | 7              | 12                | 1 pak           | 5,25/pak                      | 5                               |                             |
| 80          | 2,50    | 5              | 12                | 1 pak           | 3,75/pak                      | 5                               |                             |
| 100         | 3,10    | 4              | 12                | 1 pak           | 3/pak                         | 5                               |                             |
| 120         | 3,75    | 3              | 14                | 1 pak           | 2,25/pak                      | 5                               |                             |
| 140         | 4,35    | 3              | 12                | 1 pak           | 2,25/pak                      | 5                               |                             |
| 160         | 5,00    | 3              | 10                | 1 pak           | 2,25/pak                      | 5                               |                             |
| 180         | 5,60    | 2              | 14                | 1 pak           | 1,5/pak                       | 5                               |                             |
| 200         | 6,25    | 2              | 12                | 1 pallet        | 18/pallet                     | 10                              |                             |
| 220         | 6,85    | 2              | 12                | 1 pallet        | 18/pallet                     | 10                              |                             |

\* in m<sup>2</sup> K/W conform EN 13163.

\*\*Nettomaat is facturatiemaat

### OVERIGE INFO

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Verpakking</b>      | In krimpfolie   |
| <b>Franco levering</b> | Vanaf 15 m <sup>3</sup> , ongelost (eventueel in combinatie met EPS-leveringen) |