

Codering:	<b>20240160GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 basisopname</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>Jackodur Evo 300 standard</b>
Ingangsdatum verklaring	17-06-2024
Geldigheidsduur verklaring	

<b>Isolatie-dikte [mm]</b>	<b>Rc [m<sup>2</sup>K/W]</b>
	Vloer Voorwaarden, zie onder verklaring
40	1,40
50	1,71
60	2,03
70	2,34
80	2,65
90	2,96
100	3,28
110	3,59
120	3,90
130	4,21
140	4,53
150	4,84
160	5,15
170	5,46
180	5,78
190	6,09
200	6,40
210	6,71
220	7,03

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat de betreffend producten van IsoBouw zijn toegepast.
- Verklaring is alleen geldig als de isolatie niet mechanisch is bevestigd en dus aantoonbaar uitsluitend gekleefd, gelijmd of geklemd zonder onderbrekingen, doorbrekingen (zoals houten regels of tussen houten gordingen of balken) of gebruik van mechanische bevestigingsmiddelen.

Indien de bevestiging van de isolatie niet visueel kan worden waargenomen mag deze verklaring niet worden gehanteerd.